

产品特点

- 可实现电子级特殊气体的持续不间断安全供应
- 可选排空功能、吹扫功能，安全泄压
- Class 100 洁净室焊接组装
- 可选PLC控制，带通讯接口，可接入物联网智能监控平台系统
- 高低压报警，声光报警，可实现紧急切断
- 10"显示屏，可显示钢瓶压力等数据

产品应用

- 大学/研究实验室
- 工业制造
- 光伏太阳能
- 制药和生物技术
- 半导体集成电路制造

设计标准

- 符合SEMI S2标准
- 符合国际建筑消防规范
- 最大工作压力：110%保压测试
- 氦气检测泄漏率： 1×10^{-9} mbar l/s He

技术参数

类型：	特气柜
材质：	管阀件SS 316L
适用气体：	易燃/自燃性气体、腐蚀性气体、毒性气体（SiH ₄ 、HCL等）
气源供应方式：	气瓶
电源：	110-240V AC
规格：	单瓶组、双瓶组
外壳：	耐腐蚀气焊接钢外壳
玻璃窗：	可开关，1/4" 钢丝增强玻璃窗
门：	自动关闭
排气管：	顶部安装排气管



订购参数

VGC - A 2 - 04 - SiH ₄ - Option - Option			
型号	驱动方式	钢瓶数量	选项
GC: 气瓶柜 GR: 气瓶架 BSGS: 大宗特种气体系统	M: 手动 S: 半自动 A: 全自动	1: 1只钢瓶 2: 2只钢瓶 3: 3只钢瓶	CH: 气瓶加热 PH: 盘面加热 UV-IR: 紫外-红外火焰探测 EFS: 过流保护 RC: 远程通讯 WS: 气瓶秤 GDS: 有害气体泄漏测试 CGA/DISS扭矩扳手 DSM: 门开关监测 LF: 出口过滤器
		气体种类	
		SiH ₄ : 硅烷 NH ₃ : 氨气 H ₂ : 氢气	
		进气管道连接	
		04: 1/4" 06: 3/8" 08: 1/2"	

