阀门分配箱 / Valve Manifold box
VVMB 系列

VIGOUR

产品特点

- 可实现原料从供应源到使用点的多点分配
- 可选排空功能、吹扫功能，安全泄压
- Class 100 洁净室焊接组装
- 可选PLC控制，带通讯接口，可接入物联网智能监控平台系统
- 高低压报警，声光报警，可实现紧急切断
- 触摸屏可显示钢瓶压力等数据

产品应用

- 大学/研究实验室
- 工业制造
- 光伏太阳能
- 制药和生物技术
- 半导体集成电路制造

设计标准

- 符合SEMI S2标准
- 符合国际建筑消防规范
- 最大工作压力：110%保压测试
- 氦气检测泄漏率：1x10^{-9} mbar l/s He

技术参数

类型：	阀门分配箱
材质：	管阀件SS 316L
适用气体：	易燃/自燃性气体、腐蚀性气体、毒性气体（SiH4、HCL等）
电源：	110-240V AC
外壳：	耐腐蚀气焊接钢外壳
玻璃窗：	可开关，1/4”钢丝增强玻璃窗
门：	可自动关闭
排气管：	顶部安装排气管

订购参数

VVMB - A 1 4 - 08 - 04 - SiH4 - Option - Option

型号
VMB：阀门分配箱
VMP：阀门面板

驱动方式
M：手动
S：半自动
A：全自动

进气接口数量
1：1孔
2：2孔

出气接口数量
4：4孔
6：6孔
8：8孔

出气歧管道连接
04：1/4”
06：3/8”
08：1/2”

进气主管道连接
04：1/4”
06：3/8”
08：1/2”

气体种类
SiH4: 硅烷
NH3: 氨气
H2: 氢气
……

选项
UV-IR：紫外-红外火焰探测
RC：远程通讯
TSV：气体测试接口
GDS：有害气体泄漏测试
DSM：门开关监测
LF：出口过滤器
……